

Rengøring og vedligehold – Generelt

IKD køkkenet har ved sit materiale valg og behandling sikret, at den daglige rengøring er let at foretage.

Fronter

Fronter belagt med højtrykslaminat og melamin rengøres med en opvredet klud. Anvendes rengøringsmidler må disse ikke indeholde slibemateriale.

Trækanter vedligeholdes med vaseline olie. Overskydende olie aftørres straks fra lågens laminatoverflade.

Fronter der er overfladebehandlet med syrehærdende lak/maling, rengøres med en opvredet klud. Er overfladen meget fedtet eller snavset, kan de i husholdningen normalt anvendte rengøringsmidler, dog uden slibemiddel, benyttes.

Acetone og andre opløsningsmidler må aldrig anvendes, da disse beskadiger overfladen.

Korpus

Korpus og hylder er belagt med hvid rengørings venlig melamin. Rengøring foretages med en opvredet klud og eventuel almindelig rengøringsmiddel uden slibemiddel. Særlige vanskelige pletter kan forsigtigt fjernes med sprit.

Acetone og andre opløsningsmidler må aldrig anvendes, da disse beskadiger overfladen.

Bordplader

Laminat bordplader rengøres med en opvredet klud. Anvendes rengøringsmidler må disse ikke indeholde slibemateriale.

Justering af låger

Justering af låger foretages let på beslagets yderste skrue.

Generelt

Uhensigtsmæssig placering af kaffemaskiner, frituregryder og lign. der afgiver fugt og varme kan beskadige inventaret. Husk at tænde for emhætten. Ligeledes må vand/væsker straks aftørres inventaret.